

TAKEUCHI

TB260



BS BAGRE
SPIŠ



Ergonomické komfortní sedadlo s optimalizovaným rozmístěním ovládacích prvků pro pohodlnou práci bez únavy.



Přehledný displej přístrojové desky. ECO - režim ke zvýšení účinnosti a snížení spotřeby nafty..



4 přídavné hydraulické okruhy, z toho 3 ovládané proporcionálně, regulovatelné průtoky na displeji.



Prostorná kabina tlumící hluk a vibrace s úložnými prostory, široký vchod s masivním dorazem dveří, sklopné přední sklo, klimatizace ve standardní výbavě.




Proporcionální ovládání přídavných okruhů na levém i pravém joystiku.



Robustní otočný kozlík. Dojezdové brzdy hydraulických válců. Zámky hydraulických válců součástí standardní výbavy.

Příslušenství k **TAKEUCHI**



Powertilt s hydraulickou rychloupínací deskou, lopata otočená na "horovku"



Hydraulická rychloupínací deska



Powertilt s hydraulickým rychloupínačem



Zemní vrták



Hydraulické kladivo



Pevná svahovací lopata s naklápací hlavou Powertilt



Naklápací hlava Powertilt s univerzálním drapákem



Systém Huppi-Quick: hydraulické okruhy jsou automaticky spojeny rychlospojkami



Rolny s vnitřním i vnějším vedením zamezují vyzutí gumového pásu, gumové pásy s krátkou roztečí minimalizují vibrace při jízdě.



Velké ocelové kryty s výborným servisním přístupem k motoru a hydraulickým agregátům.



Úsporný motor s nízkou hladinou hluku a emisí s inteligentními jednotkami pro minimální spotřebu.



Samostatně otvíratelné výko pro optimální přístup k tankovacímu čerpadlu PHM a víku nádrže.

KOMFORTPAKET

- » 4 hydraulické okruhy, 3 z toho řízené proporcionálně
- » 1. přídavný okruh s průtokem max. 100l/min » 2. / 4. přídavný okruh s průtokem max. 43l/min »
- Všechny průtoky v přídavných okruzích jsou nastavitelné na displeji, s 3 přednastavenými úrovněmi
- » Tlumení koncových poloh násady, výložníku a otočného knickmatic systému » Dvojitý vzduchový filtr
- » Masivní zadní závaží pro zvýšenou stabilitu
- » Zámek hydraulického válce výložníku a násady » Akustický hlásič přetížení stroje
- » Pružinová parkovací brzda
- » Pružinová brzda otáčení kabiny
- » Automatická regulace otáček motoru
- » Samotankovací čerpadlo paliva
- » klimatizace CLIMATRONIC s odvodem vzduchu ve 4 místech
- » Odkládací schránka se sadou nářadí » Zdířka na střeše pro připojení majáku
- » Auto-Tank (beztlaká vratka z hydraulického kladiva) » Automatické uvolnění tlaků z přídavných okruhů při aktivaci rychloupínací desky

VOLITELNÉ

- » HuppLog - ochrana proti krádeži: Imobilizér vypnutím několika elektrických obvodů. Uvedení stroje do provozu pouze oprávněnými osobami pomocí platného klíče RFID



Rotační hlava Rototop s Powerlittem a hydraulických rychloupínačem



Centrální mazací systém s upozorněním při vyprázdnění maziva



Demoliční nůžky



Skalní fréza



Přídavná vibrační deska

Hlavní rozměry

Monoblok

Hmotnost (kg)	6.000
Šířka (mm)	2.000
Výška (mm))	2.560
Transportní délka (mm)	6.110

Naftový motor (vodou chlazený)

Model Yanmar	4TNV84T-BPTB emisní standard III (Tier3)	4TNV86CT-PTB emisní standard III (Tier4)
Typ	4-válec, 4-Takt s turbem	4-válec, commonrail s turbem a DPF filtrem
Výkon (kW/PS)	34,3 / 46,7 při 2.400 U/min	35,5 / 48,3 při 2.400 U/min
Max. kroutící m. (Nm)	160,8 Nm při 1.700 U/min	177 Nm při 1.560 U/min
Zdvihový objem (cm ³)	1.995	2.091
Objem chladicí kapaliny (l)		11
Objem motor. oleje (l)	7,4	7,4
Palivová nádrž (l)	81	81

Hydraulický systém

Hydraulická čerpadla	2 x pístové variabil + 2 x zubové
Hydr. hlavní tlak (bar)	240 / 240 / 206 / 33
Hydraulický výkon (l/min)	2x 58,3 / 43,9 / 10,8
1.přídavný okruh (l/min)	102,2
3x přednastavený průtok	
2. / 4. přídavný okruh (l/min)	43,9
Nastavitelný průtok	
Motor otáčení kabiny	Axiální pístový pevný
Motor pojezdu	Axiál. pístový variab. (2-rychl.)
Hydraulická nádrž (l)	49 l (nádrž), 90 l (okruh)

Podvozek

Pásy	Gumové nebo ocelové
Šířka pásů (mm)	400
Kontakt se zemí (mm)	2.050
Tlak na podklad (kg/cm ²)	0,31
Rozměr radklice (mm)	2.000 x 430

Pracovní výkon

Rychlost pojezdu (km/h)	2,8 / 4,90
Rychlost otáčení (U/min)	9,4
Stoupavost (Grad/%)	30 / 57,7
Rypná síla na lžici (kN)	43,2
Rypná síla na násadě (kN)	27,3



Poštová adresa:
Hutnícka 3418/3
052 01 Spišská Nová Ves

Doručovacia adresa:
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves

info@bagrespis.sk | www.bagrespis.sk